

<b>Model</b>		T15
<b>Udźwig</b>	kg	1500
<b>Środek ciężkości ładunku</b>	mm	600
<b>Napęd</b>		Elektryczny
<b>Podest</b>		Nie
<b>Max. wysokość podnoszenia</b>	mm	190
<b>Min. wysokość wideł</b>	mm	80
<b>Rozstaw wideł</b>	mm	540
<b>Długość wideł</b>	mm	1150
<b>Szerokość wideł</b>	mm	160
<b>Min. promień skrętu</b>	mm	1340
<b>Max. prędkość jazdy: ładunkiem/bez ładunku</b>	z km/h	4/4,5
<b>Waga urządzenia wraz z akumulatorem</b>	kg	105
<b>Długość całkowita</b>	mm	1546
<b>Szerokość całkowita</b>	mm	540

<b>Materiał bieżnika kół</b>		vulkollan
<b>Koła</b>		tandem
<b>Wymiary koła sterującego</b>	mm	140×50
<b>Wymiary koła ładunkowe (przednie)</b>	mm	80×60
<b>Wymiary kół bocznych</b>	mm	nie dotyczy
<b>Hamulec</b>		Elektromagnetyczny
<b>Silnik roboczy</b>	kW	0.50
<b>Podnoszenie</b>		ręczne
<b>Napięcie</b>	V	24
<b>Pojemność</b>	Ah	20
<b>Ładowarka</b>	tak	przenośna